

PROFESSIONEL GRUNDRENS

KERAMISK FLISE, NATURSTEN OG MARMORSPLIT, GLASEREDE KLINKER, BETON, LINOLEUM OG PVC, TEGLSTEN, ANTIKKE STEN



Koncentreret rengøringsmiddel mod organisk fedt og snavs:

Unik formuleringsinnovation fra FILAs forskningslaboratorier med al den professionelle affedtningskraft uden kaustisk soda og uden ammoniak.



DÆKKEFLADE

DÆKKEFLADE OG OPBLANDING (1 liter):

Vedligeholdelse 1:20	200 m ²
Afvoksning/voksfjernelse 1:5	10/20 m ²
Indledende vask af natursten 1:5	30 m ²

Rækkeevnen er vejledende

Pakker

- 1 liter: kasse med 12 stk.
- 5 liter: kasse med 4 stk.

ADVARSLER

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå udledning i miljøet efter brug.

TEMPERATUR

Opbevaringstemperatur
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 5-30 °C.

ANVENDELSESOMRÅDE

- Fortyndet: rengør og affedter meget snavsede gulve af keramiske fliser, fliser, natursten, teglsten og beton
- Ufortyndet: fjerner vanskelige pletter
- Enestående til den indledende afvaskning af matte natursten, som ikke tåler syre
- Ideelt til grundrengøring af cementoverflade
- Voksfjerner til vandbaseret voks, metalliseret voks og polervoks
- Fjerner forbehandlingsrester fra blankpolerede keramiske fliser

FORDELENE

- Indeholder biologisk nedbrydelige ingredienser
- Et produkt, tre funktioner: til rengøring, fjernelse af pletter og fjernelse af voks
- Det eneste produkt, som er i stand til at fjerne vanskelige pletter
- Rengør uden at beskadige
- Meget nemt at bruge

BRUG

Opblanding: afhængigt af brug.

Til rengøring og affedtning af alle former for overflader:

Fortynd produktet (1:10-1:20) og påfør det på overfladen. Lad produktet virke 4-5 minutter, og benyt en skuremaskine med hvid skive e.l. Opsaml produktet med en vådstøvsuger eller klud og skyl grundigt efter.

Fortynd produktet 1:5 ved mere dybdegående rengøring.

Til fjernelse af pletter fra keramisk flise:

Hæld ufortyndet produktet på pletten på hele flisen. Lad produktet tørre, vask med lunkent vand og skuresvamp, og skyl grundigt efter.

Til fjernelse af voks:

Fortynd produktet 1:5, påfør det og lad det virke 10 minutter. Benyt skurepad eller skuremaskine med hvid skive. Opsaml vaskevandet med en vådstøvsuger eller klud og skyl grundigt.

Advarsel:

1. *Må ikke benyttes på marmor og nye blanke natursten.*
2. *Må ikke benyttes på træ.*
3. *Må ikke benyttes i badekar af metakrylat.*
4. *Linoleum: test forudgående farvefastheden på en mindre del af overfladen.*