



## VOKS MED SATIN-LOOK

TEGLSTEN, ANTIKKE STEN, STEN OG IKKE-POLERET AGGLOMERAT, BETON, MARRAKESH



### ANVENDELSESOMRÅDE

- Ideelt til behandling og vedligeholdelse
- Beskytter matte natursten (kalksten, skifer osv.), rød stentøj, antikke sten og forskellige former for teglsten
- Anbefales til behandling af gulve i: Skifer, rekonstruerede sten og cementfliser
- Ideel til vedligeholdelse af marmor og natursten med børstet finish

### FORDELENE

- Tre funktioner i en: beskytter, behandler og giver gulvene den flotteste finish
- Nyt satin look
- Ideelt til elegante gulve: understreger overfladernes skønhed
- Nem påføring og maksimal dækkeflade
- Danner ikke lag med vedligeholdelse



### DÆKKEFLADE

DÆKKEFLADE (1 liter):

Teglsten 30 m<sup>2</sup>

Sten 30-40 m<sup>2</sup>

Rækkeevnen er vejledende og udtrykt pr. Lag

### Pakker

1 liter: kasse med 12 stk.

### ADVARSLER

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå udledning i miljøet efter brug.
- Produktet tåler ikke frost og skal opbevares, som anført på etiketten.

### TEMPERATUR

Opbevaringstemperatur  
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 10-30 °C.

### BRUG

**Blandingsforhold:** kan anvendes ufortyndet eller fortyndet afhængigt af behov.

**Til overfladebeskyttelse:** påfør et ensartet lag af produktet med poleruld til voks eller et andet egnet redskab på et tørt og rent gulv. Påfør, efter 1 time, yderligere et lag på tværs i forhold til det første lag. Gulvet kan betrædes efter ca. en halv time.

På højabsorberende materialer anbefales det at påføre et præventivt lag af **MP90 ECO XTREME** eller **W68**. Vent 24 timer inden påføring af **SATIN**.

**Fornyelse af finishen (hver 2-3 måned):** Efter rengøring af overfladen med en fortyndet opløsning af **CLEANER PRO** (1:200), påføres **SATIN** ved at fortynde 500 ml. af produktet i 5 liter vand. Når det er tørt, kan gulvet betrædes.

**Opfriskende beskyttelse:** fjern voksen på overfladen med rengøringsmidlet **PS87 PRO** fortyndet 1:5. Skyl efter. Påfør ren voks med poleruld til voks eller andet redskab på tørt gulv. Skal ikke poleres.

**RENGØRING AF Udstyr:** Rengør med vand straks efter brug.

**Til almindelig vedligeholdelse:** fortyndet **CLEANER PRO** (1:200)

### Advarsel:

*Gå ikke på gulvet under tørringen og ikke gå på de steder, der allerede er behandlet og som endnu ikke er tørret.*

*For fjernelse af voks, anvend den specifikke voksfjerner **PS87 PRO**.*

*Brug ikke produktet på udendørs overflader eller i vådrum (badeværelser, brusenicher).*

*Produktet kan ændre materialets æstetiske udseende. Afprøv på forhånd på en lille del af overfladen.*