

## RENGØRINGSMIDDEL KLAR TIL BRUG PÅ FRISK EPOXYFUGEMASSE

KERAMISK FLISE, GLASEREDE KLINKER,  
GLASMOSAİK, POLERET ANTIKKE STEN



### ANVENDELSESOMRÅDE

- Fjerner rester af epoxy-fugemateriale
- Ideel til rengøring af fugeredskaber efter brug
- Forhindrer rammedannelse på fliserne forårsaget af manglende fjernelse af fugemateriale

### FORDELENE

- Indeholder biologisk nedbrydelige ingredienser
- **RAPID DRY-TEKNOLOGI** - skal bruges direkte i fugeprocessen - med omgående synlig effekt
- Tyktflydende konsistens, ideel til rengøring på vægge
- Skåner både flise og fugemateriale
- Sikker for brugeren og miljøet
- Stor dækkeflade
- Ødelægger ikke aluminiums- og stålprofiler
- Skummer ikke
- Kan bruges indendørs og udendørs, på gulve og vægge

### BRUG

**Ingen opblanding:** klar til brug.

**Påføring:** følg producentens instruktioner og fjern overskydende fugemasse ved at emulgere med en hvid pad såsom ScotchBrite®.

Fortsæt med rengøring af overfladen med en svamp af cellulositypen, som er gennemvædet i vand og presset.

**Fjern alle rester med den sidste afsluttende finishvask:** sprøjt **EPOXY PRO** jævnt. Lad det virke i 2-3 minutter. Før cellulosesvampen over igen uden at trykke for meget. Skyl ofte med vand for at holde svampen ren og fjerner eventuelle rester fra overfladen. Hvis den afsluttende vask udføres et par timer efter fugning, skal du lade produktet virke i ca. 20 minutter. For gangbarhed og/eller ibrugtagning henvises til instruktioner fra producenten af spartelmassen.

Rengøring med **EPOXY PRO** kan udføres op til maks. 24 timer efter fugning. Hvis rengøring ikke er udført inden for de fastsatte tider, anbefales det at gribe ind med **CR10**-rensning til hærdede epoxyrester.

#### Advarsel:

*Udfør altid en forudgående test på en mindre del af overfladen for at teste materialets modstandsdygtighed og finde den optimale ventetid for rengøringen. Må ikke benyttes på absorberende materialer. Må ikke benyttes på træ. Må ikke anvendes på overflader i metakrylat. Må ikke anvendes på områder, der endnu ikke er fuget. På metaloverflader skal du kontrollere deres modstandsdygtighed over for produktet på forhånd.*



### DÆKKEFLADE

DÆKKEFLADE (750 ml):

Storformatfliser op til 350 løbende meter

Mosaik Op til 15 m<sup>2</sup>

Rækkevevnen er vejledende

### Pakker

Flasker med 750 ml med sprøjtedyse (trigger):  
kasser med 12 stk.

#### ADVARSLER

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå udledning i miljøet efter brug.

#### TEMPERATUR

Opbevaringstemperatur  
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 5-30 °C.