

VANDBASERET FORSEGLING TIL MATTE OVERFLADER

STEN OG IKKE-POLERET AGGLOMERAT,
TEGLSTEN, ANTIKKE STEN, BETON



W68 er et vandbaseret produkt, der også kan anvendes på overflader med restfugt.



DÆKKEFLADE

DÆKKEFLADE (1 liter):

Teglsten (rustik, poleret
imprunetino) 15-20 m²

Beton, teglsten (håndlavet,
brosten, mursten, spansk) 7-10 m²

Sten 10-20 m²

Rækkeevnen er vejledende og udtrykt pr. Lag

Pakker

1 liter: kasse med 12 stk.

5 liter: kasse med 4 stk.

ADVARSLER

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå udledning i miljøet efter brug.
- Produktet tåler ikke frost. Opbevares ved rumtemperatur.
- For at blive behandlet, skal et udendørs gulv lægges på en håndværksmæssig måde, og det vil sige opfylde alle krav i sagen, såsom: overholdelse af hældninger, korrekt udførelse af udvidelsesfuger, primer, bekræftet frostbestandighed af materialet.

TEMPERATUR

Opbevaringstemperatur
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 10-30 °C.

ANVENDELSESOMRÅDE

- Imprægnerer og beskytter absorberende materialer, såsom ru natursten, teglsten og beton mod olieholdig snavs
- Pletbeskyttelse: Forhindrer absorption af vand og olieholdige pletter
- Det er vejledende både ved indendørs og udendørs gulvbelægninger
- Ved indendørs gulvbelægninger anvendes den som beskyttende base før voks
- Det har antigraffiti egenskaber: beskytter overfladen og muliggør let fjernelse af graffiti under rensning

FORDELENE

- Naturlig finish: Ændrer ikke overfladens oprindelige udseende
- Fri for hydrocarbon - en miljøvenlig behandling: Mere miljøvenlig behandling og drastisk reducerede arbejdstider, fordi det også kan påføres på overflader med restfugt
- Danner ikke overfladefilm
- Påvirker ikke teglstenens frostsikkerhed
- Også fremragende til betonoverflader
- Produkt klassificeret A+ i henhold til fransk VOC-forordning
- Certificeret produkt EMICODE EC1 Plus og LEED (ACP)
- VOC-frit produkt med lav miljøbelastning med INDOOR AIR COMFORT GOLD-certifikat*

*Produktet har bestået de strenge foreskrevne krav og overholder alle obligatoriske nationale bestemmelser (f.eks.: French A+, CAM Edilizia, Belgian Regulation, AgBB osv.) og innovative miljømæssige bæredygtighedsordninger som LEED, BREEAM, WELL.

For yderligere information, se: www.filasolutions.com/ita/azienda/ricerca-e-sviluppo.

BRUG

Ingen opblanding: klar til brug.

Indendørs overflader i teglsten og natursten og beton: Påfør på rene overflader, med børste eller fleece til voks, et lag **W68** på en regelmæssig måde og gennemvæd også fugerne grundigt.

Efter 4 timer påføres derefter et lag voksfinish afhængigt af den ønskede æstetiske effekt (**MATT**: for en naturlig finish, for en blank finish brug **LONGLIFE** eller **CLASSIC**; hvis tilgængelig for salg). I tilfælde af absorberende materialer skal der påføres et ekstra lag forstærkende voks en time efter det første lag af voks. For vedligeholdelse med satineret effekt skal der påføres et lag af **SATIN**.

Udendørs overflader i teglsten, natursten og beton:

Påfør på rene overflader, med børste eller fleece til voks, 2 lag **W68** på en regelmæssig måde og gennemvæd også fugerne grundigt. Fjern eventuelt overskud af uabsorberet produkt med en mikrofiberklud før produktet tørrer.

RENGØRING AF Udstyr: Rengør med vand straks efter brug.

Til almindelig vedligeholdelse: fortyndet **CLEANER PRO** (1:200).

Advarsel:

Da der findes mange forskellige materialer, anbefales det at afprøve produktet på et lille område af overfladen for at kontrollere for farveændringer.

Påfør ikke produktet udendørs, hvis der forventes regn snarligt.

Produktet beskytter ikke mod syreangreb.